

TDS PANEL RADIATORS / Изготовление



ADVANTAGES

- ✓ According to TSE (EN 442) standart
- ✓ Certified by TSE (Turkish Standart Institute)
- ✓ Suitable to international standards and use
- ✓ Long lasting use and safety
- ✓ Smart designe
- ✓ Easy to clean
- ✓ Simple installation and user manual
- ✓ Resistanse to corrosion
- ✓ 10 years warranty
- ✓ Harmless for health
- ✓ Environment frendly and fast heating
- ✓ 4 different series (400/500/600/900 mm)
- ✓ Wide size option 400 mm to 2.300 mm
- ✓ Protected packing

TECHNICAL DETAILS

Panel	: 1,20 mm steel
Connector	: 0,40 mm steel
Top and side panels	: 0,80 mm steel
Connections	: 4 points
Painting type	: White electrostatic powder paint
Painting code	: 50 Closs
Paint details	: Epoxy – Polyester 95 Closs – RAL 9010

Высокая технология и превосходное качество.

- ✓ Панельные радиаторы TDS имеющем сертификат в соответствии с нормами стандарта TS EN 442.
- ✓ Все панельные радиаторы имеют сертификат TSE.
- ✓ Наши радиаторы безопасны для здоровья.
- ✓ Превосходное качество.
- ✓ Гладкая поверхность панельных радиаторов TDS не позволяет оседанию пыли и создает удобность для очистки.
- ✓ Панельные радиаторы TDS имеют гарантию 10 лет.

Технические характеристики.

Корпус панельного радиатора: 1,20 мм листовой металл.
 Конвектор: 0,40 мм листовой металл.
 Боковые пластины верхняя решетка: 0,40 мм листовой металл.
 Полусгоны панельного радиатора: 4 штуки G1/2".
 Покрытия Краской: 50 блеска.
 Распыльное покраска: 90 блеск - RAL 9010.

Эстетичный вид и ассортимент продукции.

- ✓ Благодаря изящному и современному дизайну панельные радиаторы TDS занимают мало места и отлично сочетаются с вашим интерьером.
- ✓ Радиаторы TDS представлены в следующих размеров.
 4 стандартных высот : 400 мм, 500 мм, 600 мм 900 мм: 20 различных длин: начиная 400 мм до 2300 мм.
- ✓ Между радиаторами имеется разница 100 мм.

Контроль качество

- ✓ Проводится тест на герметичность в двух стадиях под давлением 13 бар.
- ✓ Перед тем как упаковать корпус, проходит через проверку краски.